

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur sans-fil BITURBO avec SDS max

## GBH 18V-40 C



Liberté du sans-fil avec les performances du filaire : perforateur SDS max polyvalent pour burinage dans le béton et perçages jusqu'à 40 mm de diamètre

### Les caractéristiques les plus importantes

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Tension de la batterie                                  | 18,0 V     |
| Force de frappe (selon EPTA 05/2016)                    | 9 J        |
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 12 – 40 mm |

Référence 0 611 917 100

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Force de frappe (selon EPTA 05/2016)                     | 9 J                |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale       | 0 – 3.130 cps/min  |
| Vitesse de rotation nominale                             | 0 – 360 tr/min     |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V             |
| Poids sans batterie                                      | 7 kg               |
| Porte-outils                                             | SDS max            |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 395 x 607 x 179 mm |

### Plage de perçage

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur                 | 12 – 40 mm |
| Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur | 18 – 32 mm |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perforation dans le béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 7,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Burinage dans le béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Technologie BITURBO Brushless et batterie ProCORE18V pour des performances équivalentes au filaire avec une force de frappe élevée de 9,0 J
- Rapport puissance/poids optimal grâce au mécanisme de frappe amélioré et au système d'entraînement très performant
- Risque de blessures réduit aux bras et aux poignets grâce au KickBack Control arrêtant instantanément le perceuse en cas de nécessité

