



## EXPERT 22 PE Mono

(Ref. 20502101)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Colonne en fonte aciée Transmission par courroies crantées et poulies acier Broche montée sur roulements à billes Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension Arrêt coup de poing à accrochage Ecran de protection de mandrin asservi Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe Déplacement de la table par crémaillère Affichage digital pour la profondeur de perçage Affichage digital de la vitesse de broche Lasser de position de perçage Eclairage à LED Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe

#### Livrée de série avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.00  
Largeur (cm) : 43.00  
Longueur (cm) : 66.00  
Poids net (Kg) : 61.00  
Puissance (kW) 0,75  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880  
Capacité de perçage maxi (mm) 22  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 72  
Course de broche (mm) 85  
Nombre de vitesses 16  
d: distance broche colonne (mm) 180  
e: distance broche base (mm) 600  
f: distance broche table (mm) 415  
Dimension de table (mm) 305 x 305  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non