

Grignoteuse LXT®

DJN161Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Aussi efficace qu'une version filaire et la liberté du sans fil

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle. Livrée de série en carton.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Coups par minute (SPM)	1900 min ⁻¹
Rayon de coupe interne minimum.	45 mm
Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200 N / mm ²)	2,5 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm ²)	1,6 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²)	1,2 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	6,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 78 x 189 mm
Composant batterie	Li-ion
Facteur k de vibration, découpe de tôle	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381672153

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

762013-6

Jauges d'épaisseur



781028-4

Clé à griffe



783208-8

Clé hexagonale



A-15051

Matrice pour JN1601



A-83951

Poinçon pour JN1601



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

762013-6

Jauges d'épaisseur



781028-4

Clé à griffe



783208-8

Clé hexagonale



837678-4

Moulage MAKPAC



A-15051

Matrice pour JN1601



A-83951

Poinçon pour JN1601

