









CHARNIÈRE AVEC FERME-PORTILLON MOTORISÉ INTÉGRÉ POUR LES ACCÈS PIÉTONS - MAGNUS

No. d'article P00042163 - MAGNUS

Charnière avec ferme-portillon motorisé intégré pour les accès piétons - Différentes couleurs

VARIANTES

9005	SILV
Charnière avec ferme-portillon motorisé intégré pour les accès piétons - Noir	Charnière avec ferme-portillon motorisé intégré pour les accès piétons - Argent

SPÉCIFICATIONS

Spécifications	• Ferme-portillon motorisé avec électronique intégrée • Couple de 100 Nm • S'adapte aux profils de poteaux à partir de 60 mm et aux profils de portails à partir de 40 mm • Pour les portails pour piétons jusqu'à 1500 mm de large et 200 kg • Boîte de vitesses en acier • Couvercle en aluminium anodisé • Fixation simple et rapide par Quick-Fix • Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm) • Testé selon les normes ETL • Entrée alimentation électrique principale : 110V AC à 240V AC • Tension du moteur : 24V DC • Boîtier de connexion externe avec 3 entrées et 3 sorties (Max. 48W, 24V DC) • Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière • Moteur brushless : longue durée de vie et utilisation intensive • Moteur réversible avec possibilité de rétropropulsion pour un fonctionnement manuel en douceur - à combiner avec un élément de verrouillage • Câble de 2m entre le moteur et le module de connexion • Conception compacte et anti-vandalisme • Configuration via application • Testé jusqu'à 500 000 cycles • Conforme à la norme EN 16005
Disponible en plusieurs coloris	ZILV RAL 9005
Fonctionnalités	