

La clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds

SUSPENTE INTÉGRA 2

Suspente en composite constituée :
› d'une tige renforcée sur laquelle est embroché l'isolant
› d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant
› d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique.;Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

Bénéfices

PERFORMANCE CHANTIER
- Réduction des ponts thermiques
- Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE
- 4 tailles de suspentes pour s'adapter à toutes les épaisseurs d'isolants
- Facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane
- Clipsage aisé des fourrures

AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE TECHNIQUE ENTRE LA MEMBRANE ET LE PAREMENT POUR LE PASSAGE DES RÉSEAUX

Solutions

Laine à souffler sur plancher|Plafond sous plancher bas bois|Isolation sous chevrons en une couche|Isolation entre et sous chevrons|Laine à souffler sur plafond existant|Laine à dérouler avant pose du plafond|Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m^2.K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m^2/pal	Disponi-bilité *
85601				0,160	1,000	50	1	1	A
84937				0,200	1,000	50	1	1	A
85600				0,240	1,000	50	1	1	A
68319				0,280	1,000	50	1	1	A

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

