L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **27700-3**

DESIGNATION REPARE FUITE

Caractéristiques

Applicable sous l'eau et sur surface humide
Ultra forte adhésion instantanée
Résistant à la pression de l'eau et durable Multifonction

Propriétés

Support	PVC	
Masse adhésive	Caoutchouc	
Couleur	Transparent	
Epaisseur	0.7 mm	GB/T 7125-2014
Test à la bille	> 30	GB/T 4852-2002
Adhésion	≥ 50 N/25MM	GB/T 2792-2014
Pression	0.8 bar	
Température d'utilisation	60°C max	

Applications

Les piscines hors-sol, la tuyauterie, les tentes, les radeaux gonflables, les fuites de toit, les gouttières, les bateaux, les canoës, les matelas pneumatiques, les équipements plein air, les camping-cars, les auvents, les bâches, les conduits d'air, les projets de bricolages.

afaq EN/AS/JISQ 9100 Aéronautique
afaq ISO 9001 Qualité
afaq ISO 14001 Environnement
REACH

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 01/2021