L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **563-C-H65**

DESIGNATION PROTECTION DE SURFACE NOIRE/BLANCHE

CARACTERISTIQUES

Epaisseur	65 microns
Couleur	noire/blanche
Type d'adhésif	caoutchouc
Niveau d'adhésion	1.15 N/ cm
Tenue aux rayons ultra-violets	Très bonne

APPLICATIONS Protection des surfaces à haute brillance contre les dégradations mécaniques (abrasion, rayures, chocs, empilage, salissures) en vue de façonnages légers.
Résistance aux rayons ultra-violets garantissant une excellente tenue à une exposition extérieure.

Méthode de pose, mise en œuvre La pellicule sera de préférence posée au moyen d'une machine d'application mécanique à cylindres presseurs. La pose se fera dans les meilleurs conditions à une température supérieure à +15°C et inférieure à +40°C.

Précautions Les propriétés de cette pellicule sont susceptibles de varier en fonction des paramètres suivants : état de surface et propreté du substrat, température de pose de la pellicule, allongement de la pellicule lors de la pose, température de mise en œuvre des matériaux protégés, etc.
Des échantillons seront fournis sur simple demande pour permettre à nos clients d'essayer le produit dans les conditions ou celui-ci devra être effectivement utilisé.

afaq EN/AS/JISQ 9100 Aéronautique AFNOR CERTIFICATION — afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION — afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Tous les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 05/2016