L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **1525**

DESIGNATION ALUMINIUM ADHESIF

DESCRIPTION Ruban aluminium, recuit lisse, enduit sur une face d'une masse adhésive acrylique. Ce produit est présenté sur intercalaire papier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Description	***Unité***	**Valeur**	**Méthode d'essai**
Epaisseur totale Dont épaisseur du support	mm mm	0.063 0.025	PSTC-133 PSTC-133
Pouvoir adhésif sur acier	N/25 mm	12	PSTC-1
Tenue en température	°C	-35 à +120°C	interne
Classement au feu P.V. N° CM-15-B-026		M1	NF P 92-501 : 1995

UTILISATIONS :

- Jointage et continuité du pare vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium.
- Isolation thermique en aéraulique.
- Déflecteur de chaleur.
- Détection photoélectrique.

AVANTAGES :

- Très souple et très conformable.
- Tack très important
- Protecteur facile à enlever et à manipuler
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.

afaq EN/AS/JISQ 9100 Aéronautique AFNOR CERTIFICATION afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Tous les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 05/2016