L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

FICHE TECHNIQUE

GRIPEUR® La marque des produits LIMA

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **PF 53C**

DESIGNATION FILM DE PROTECTION NOIR 100µ

Description du produit:

Film support:	Polyéthylène
Couleur :	Noir
Type d'adhésif :	Caoutchouc

Données techniques :

Epaisseur :	100 µm	(PA 21) *
Adhérence sur acier :	1.7 +/- 0.4 N/cm	(PA 02) *

Application :

Le film auto-adhésif **PF53 C NOIR** est recommandé pour la protection des surfaces sensibles contre les souillures et endommagements pendant la transformation, le stockage et le montage.
Au stade actuel de nos connaissances, les surfaces suivantes peuvent être protégées par ce film :

- Surfaces métalliques légèrement structurées
- Menuiseries (Aluminium laqué, PVC)
- Surfaces vernis
- Matières plastiques structurées
- Acier inox brossé
- Aluminium brossé

Conditions d'application :

- La surface doit être dénuée d'huile, de poussière et de solvant.
- La température ambiante doit être entre > 10°C et < 40°C

Stabilité :

- A l'humidité :	Bonne
- Aux huiles :	Modérée
- Aux solvants :	Modérée
- Aux UV :	12 mois**

Conditions de stockage des bobines :

- Température ambiante : > 10°C and < 40°C.
- Durée maximale 6 mois à partir de la date de production
- A l'abri des UV et de l'humidité

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 01/2022