

## 2511 : Pince à cintrer en acier

### Description

Pour tube cuivre écroui et recuit : Ø 6 à 18 mm et Ø 1/4" à 5/8" OD / épaisseur 1 à 1,2 mm.


Rayon de cintrage : 2 à 3,5 D.

**Pour réaliser les coudes à rayon très court et des contre-coudes dans tous les plans.**

Angle de cintrage : jusqu'à 180°.

Graduation de 0 à 180°.

Manche en acier. Gorge usinée.



### Références

| Ref    | Ø ext. tube | Rayon de cintrage mm | kg    |
|--------|-------------|----------------------|-------|
| 251106 | 6           | 11                   | 0,310 |
| 251108 | 8           | 14                   | 0,355 |
| 251110 | 10          | 23                   | 0,850 |
| 251112 | 12          | 30                   | 1,000 |
| 251114 | 14          | 42                   | 2,100 |
| 251115 | 15          | 42                   | 2,100 |
| 251116 | 16          | 54                   | 2,740 |
| 251118 | 18          | 55                   | 3,000 |

| Ref    | Ø ext. tube | Rayon de cintrage mm | kg    |
|--------|-------------|----------------------|-------|
| 251121 | 1/4         | 15                   | 0,355 |
| 251122 | 5/16        | 25                   | 0,500 |
| 251123 | 3/8         | 35                   | 1,015 |
| 251124 | 1/2         | 45                   | 2,100 |
| 251125 | 5/8         | 54                   | 2,700 |

