2950 : Pompe à détartrer

Les + produit :

Action plus rapide et plus efficace grâce à son inverseur de flux manuel **électrique** qui permet d'attaquer les dépôts dans les 2 sens.
Vidange facilitée grâce à sa poignée inférieure **moulée** dans le réservoir

Description

Réservoir plastique antichoc translucide pour **visualiser le niveau de liquide.**
Moteur puissant (150 W) et équilibré pour un débit de 33 l/min et une hauteur d'élévation jusqu'à 12 mètres.
Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale.
Poignée robuste et pratique pour le transport.
Entonnoir spécifique qui se visse à la place du bouchon **pour faciliter le remplissage.**
Température maxi d'utilisation : 50°C.

L'ajout des additifs Virax est indispensable pour optimiser l'action de la pompe à désembouer et de la pompe à détartrer. Ces additifs sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer. Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.

Plus d'informations

Conseils	Choisissez le détartrant à utiliser selon la matière du corps de chauffe : **- Acier et cuivre :** détartrant réf. 295010 à associer avec un neutralisant 295015 pour préserver la chaudière, la pompe à détartrer et l'environnement. **- Toutes matières y compris l'aluminium :** détartrant multi-matériaux réf. 295011 et 295012 ne nécessitant pas de phase de neutralisation.
Livré avec	2 tuyaux transparents de longueur 2 m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.

Références

Ref	Désignation	Débit l/min	Puissance moteur kW	Capacité réservoir L	Hauteur d'élévation m	Utilisation	kg
295000	Pompe à détartrer	33	0,150	15	12	Chaudière	9,200