Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Marteau-piqueur SDS plus

GSH 3 E

Le marteau-piqueur le plus léger de la gamme SDS plus pour une maniabilité et une maîtrise parfaites

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	2,6 J
Poids	3,7 kg

Référence 0 611 320 703

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.500 cps/min
Poids	3,7 kg
Dimensions de l’outil (largeur)	89 mm
Dimensions de l’outil (longueur)	376 mm
Dimensions de l’outil (hauteur)	208 mm
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)	340 x 469 x 122 mm
Tension, électrique	230 V

'Valeurs totales des vibrations (Burinage)'

Valeur d'émission vibratoire ah	17,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Informations sur les bruits et vibrations

Burinage

Valeur d'émission vibratoire ah	17,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Faible poids et poignée softgrip assurant une prise en main et une maîtrise parfaites pour des burinages de précision
- Mécanisme de frappe et porte-outil extrêmement robustes pour une longévité élevée
- Bouton de verrouillage pour faciliter les travaux de burinage de longue durée