Wee Pro® Overshoe

Normes

TYPE PB 5 13982-1 | TYPE PB 6 13034 | EN ISO 1149-5 | EN ISO 1073-2 | EN ISO 14126

Caractéristiques




- Tissu très faiblement pelucheux évitant toute contamination dans un environnement critique contrôlé
- Semelle épaisse en PVC avec un fort pouvoir antidérapant sur sols secs ou humides
- Élastiques de serrage au niveau de la cheville, pour maintenir la surchaussure droite
- Protection idéale contre : projection de produits chimiques à faible concentration, poudres, colles, fibres de verre, solvants, peintures.

Matériau et Couture

MATÉRIAU FILM MICROPOREUX



COUTURE SURJETÉE



4 FILS

Applications

- Laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques dans un environnement salle propre
- Industries de pointe et électronique
- Industries des composites
- Industries agroalimentaires

Données Techniques

Résistance à la pénétration de liquide

Propriétés chimiques du tissu EN ISO 6530	Pénétration	Répulsion
H_2SO_4 - Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
NaOH - Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3
O Xylène	Classe 2	Classe 3
Butan-1-ol	Classe 2	Classe 3

Référence

S/M	L/XL
WL-CCE/AD-SM	WL-CCE/AD-LXL

WL-CCE/AD-OX

X400

GAMME MICROPOREUX

Unités par carton : 400

Référence : WL-CCE/AD-OX /