EASYGEL® PROTECT

FICHE TECHNIQUE



Solution de captage et rétention à la source de particules fines et ultra-fines lors d'opérations de découpe de canalisations, barres et tubes à la scie sabre comme au coupe tube ou à la scie égoïne .

a

Pb PLOMB

Si SILICE

Performances

Utilisés conformément à nos recommandations (cf. notice), les EGP Découpe permettent d'atteindre un empoussièrement inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle de 10 f/L.

Références, destination et domaine d'utilisation

Référence	Destination	Domaine d'utilisation	Mise en place
EGP32DEC	Tuyaux ou barres pleines	Ø ≤ 32 mm	Maintien en place par 2 serre-câbles
EGP50DEC	Tuyaux ou barres pleines	Ø ≤ 50 mm	
EGP125DEC	Canalisations	Ø ≤ 125 mm	
EGP180DEC	Canalisations	Ø ≤ 180 mm	
EGP250DEC	Canalisations	Ø ≤ 250 mm	

Description – caractéristiques

EGP32DEC

Gaine en PEBD imprimée, formée de 3 zones longitudinales. La zone centrale contenant le gel EGP, sur toute la longueur un trait pointillé matérialise le trait de coupe. Les 2 zones latérales contiennent chacune un serre-câble à fin de fixation autour d'un tuyau ou d'une barre.
Destination: Développé pour la découpe d'un tuyau ou d'un barreau de Ø (DNE) maxi de 32 mm.
Longueur totale : 220 ± 5 mm.
Longueur utile : 180 mm ± 5 mm.
Largeur totale : 125 ± 2 mm.
Volume de gel : 145 ± 5 mL.
Masse totale : 160 ± 5 g.

*Valeur Limite d'Exposition Professionnelle

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE, FIABLE ET REPRODUCTIBLE

EasyGel® PROTECT

EGP50DEC
Développé pour la découpe d'un tuyau ou d'un barreau de Ø (DNE) maxi de 50 mm.
Longueur totale : 350 ± 5 mm.
Longueur utile : 300 mm ± 5 mm.
Largeur totale : 125 ± 2 mm.
Volume de gel : 240 ± 5 mL.
Masse totale : 245 ± 5 g.

EGP125DEC
Gaine en PEBD imprimée, formée de 3 zones longitudinales. La zone centrale contenant le gel EGP, sur toute la longueur un trait pointillé matérialise le trait de coupe. Les 2 zones latérales contiennent chacune un serre-câble à fin de fixation autour d'une canalisation.
Destination : Développé pour la découpe d'une canalisation de Ø (DNE) maxi de 125 mm.
Longueur totale : 650 ± 5 mm.
Longueur utile : 600 mm ± 5 mm.
Largeur totale : 125 ± 2 mm.
Volume de gel : 470 ± 5 mL.
Masse totale : 520 ± 5 g.

EGP180DEC
Développé pour la découpe d'une canalisation de Ø (DNE) maxi de 180 mm.
Longueur totale : 850 ± 5 mm.
Longueur utile : 800 mm ± 5 mm.
Largeur totale : 125 ± 2 mm.
Volume de gel : 610 ± 5 mL.
Masse totale : 660 ± 5 g.

EGP250DEC
Développé pour la découpe d'une canalisation de Ø (DNE) maxi de 250 mm.
Longueur totale : 1000 ± 5 mm.
Longueur utile : 950 mm ± 5 mm.
Largeur totale : 125 ± 2 mm.
Volume de gel : 720 ± 5 mL.
Masse totale : 780 ± 5 g.

Visuels



En savoir plus :
www.easygelprotectbtp.com