Disques Rapid Blend avec support Nex
Disques unitized avec support Nex-125x12x22#FINE

Artical Number: 66254496320

EAN: 3157629422168

Description

Les disques Rapid Blend possèdent une structure unique compacte offrant un enlèvement de matière suffisant pour atteindre un état de surface sans bavures. Idéal pour l'ébavurage, le cassage des angles, la préparation de surface, le nettoyage et le polissage. Les disques Rapid Blend peuvent être utilisés sous forme de séquence avec des disques fibre et des disques à lamelles pour ébavurer, poncer ou atteindre un état de surface en 1 ou 2 opérations.

Caractéristiques & Bénéfices

Structure Unitised dotée d'un tissage d'intensité variable. Structure ouverte pour l'ébavurage et structure plus serrée pour la finition

Grain carbure de silicium fin et structure Unitised de densité flexible pour des applications de préparation de surface et des finitions contrôlées

Coupe sans brûlure et plus rapide qu'avec un disque concurrent

Finition rapide avec un large éventail de produits en fonction des multiples exigences en matière de finition

Support de diamètre inférieur au disque. Diamètre d'utilisation du disque plus important

Applications

Matériaux d'application:	Acier
Machine:	Meuleuse d'angle
Process d'application:	Arrasage & Matage
Equipements de protection individuelle:	

Donnée Techniques

Code Cap:		Alesage:	22 mm
Nature du support:	Non-Woven	Diamètre:	125 mm
Taille de grain:		Largeur:	12 mm
Couleur/finition:	Gris		
Code Forme CA:	Roue Unitized	vitesse de rotation max (RPM):	12000 rpm
Sous-forme CA:	Disque à moyeu déporté		
Densité:			
		Forme:	

Données logistiques

Poids:	100 g	Dimension du conditionnement:	140 mm x 1000 mm x 190 mm
Dimension:	125x12x22	Unités par boite:	10 pc
Unités par article:	1 pc	Poids du conditionnement:	1040 g