HOT PEPPER

Réf. PHNO3

EN ISO 20345 : 2022
S3L AN HI CI FO LG SR



DURABLE - LONG LASTING
Depuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco-responsables.

TIGE
Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin.
Languette avec soufflets intérieurs étanches évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire.
Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements.
Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage.
Renfort de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures => résistance à l'abrasion des renforts externes
Bande rétroréfléchissante pour une meilleure visibilité sur les chantiers et bords de route.

EMBOUT DE PROTECTION LARGE
Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile Kevlar®, amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid), cousue directement sur la tige et couvrant 100% de la plante du pied pour une protection intégrale.
Ultra-légère, souple et flexible => ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

DOUBLURE
Sanitized®, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps.
Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion.
Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUE
Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C.
Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux.
Possibilité d'insérer une **semelle orthopédique.**

SEMELLE DE MARCHE CRANTEE EXTRA-LARGE
PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres)

METAL FREE
Sans métal => amagnétique (pas d'interférence avec les détecteurs de métaux)

FERMETURE
Lacets coulissant dans des rivets pour un meilleur ajustement ; des lacets mal serrés peuvent entraîner un échauffement du pied.
2 crochets au niveau de la cheville, pour un déchaussement plus rapide et plus facile.

HAUTEUR DE TIGE
17 cm

POIDS
1,460 Kg (net pour 1 paire pointure 43)

CODE ARTICLE - POINTURES
PHNO3 - du 39 au 48

GAMME
1912 - Cette référence est **conçue pour durer dans le temps.**

UTILISATION
Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; ballast...)

GASTON MILLE®
Timeless Quality Since 1912

La FRENCH FAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

MILLE SAS
69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France
welcome@gastonmille.fr - **gastonmille.com**

HOT PEPPER



SEMELLE DE CONFORT FUSIONGRIP®

Polyuréthane expansé ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (64%) - High Rebound.

SEMELLE DE FINITION FUSIONGRIP®

Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides. Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.

(1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning
(2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les barreaux des échelles
(3) Turbo Flex System® : support de voûte plantaire antitorsion
(4) Shock Absorb® : amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue
(5) Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure adhérence
(6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible les risques de glisse et d'aquaplaning
(7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante
(8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

SPÉCIFICITÉS

Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.

CONFORMITÉ

SB Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils). Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.

A Chaussure antistatique
E Semelle absorbant les chocs au niveau du talon
FO Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures
WPA Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau
PL Semelle résistant à la perforation (par pointe large 4.5mm), insert non métallique
HI Isolation du semelage contre la chaleur
CI Isolation du semelage contre le froid
AN Protection des malléoles
LG Système de grip pour échelles (talon décroché pour une bonne accroche sur les barreaux)
SR Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées.

Mille SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels.

GASTON MILLE®
Timeless Quality Since 1912

La FRENCH FAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

MILLE SAS
69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France
welcome@gastonmille.fr - **gastonmille.com**