Fiche technique

Plaque de montage ECturn



Pour le montage de l’entraînement sur le dormant ou sur le vantail

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail à simple action à droite et à gauche
- Utilisation pour ECturn horizontal
- Portes d’entrée et portes intérieures avec une fréquence de passage modérée

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2025-03-09T17:37:30Z

Plaque de montage ECturn

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Insert pour automatisme de portes battantes ECturn
- Couleur argent ou selon RAL
- Profilé en aluminium

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Plaque de montage ECturn
Hauteur	60 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	5 mm

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Matière
Plaque de montage ECturn	133454	selon RAL	580 x 60 x 5 mm	Aluminium
Plaque de montage ECturn	133452	EV1	580 x 60 x 5 mm	Aluminium