

Tronçonneuse d'élagage XGT®

UC031GZ

40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit
seul

Vitesse de la chaîne: Max 24 m / s

Excellent équilibre de l'outil avec un centre de gravité optimal, réduisant la tension sur les bras lors de la coupe horizontale. Équipé de freins mécaniques et électriques pour la protection de l'utilisateur. Lubrification automatique de la chaîne réglable avec réservoir d'huile de 150 ml.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,0 m/s
Longueur du guide	250 mm (10") / 300 mm (12")
Pas de la chaîne	1/4 / 3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	46 / 51 / 60
Réservoir d'huile de chaîne	150 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	3,1 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux
- Poignée avant et poignée ergonomique en caoutchouc offrant un confort supplémentaire
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050014382

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T85-8

GUIDE A ETOILE 25CM - 10"



191T89-0

CHAINE 80TXL



413X66-9

Fourreau 280 mm

782023-7

Clés combinées

