Perfo-burineur SDS-PLUS XGT®

HR012GZ

40 V max Li-Ion - SDS-PLUS - 28 mm - 3.3 J - Produit seul

Equipé d'un mandrin à changement rapide

La technologie de détection à rétroaction active (AFT) coupe le moteur si la rotation du forêt est soudainement forcée de s'arrêter. Trois modes de fonctionnement : perçage, perforation, burinage. Technologie XPT, AVT. Moteur Brushless.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 1130 min^{-1}
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min^{-1}
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 20 mm
Puissance de frappe	3,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	104 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Mandrin à changement rapide pour le remplacement des mèches à bois ou à métaux.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- BL motors basse consommation
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050014047

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191F46-4
Mandrins auto-serrants

198993-4
Graisse pour emmanchement (100

331886-4
Jauge de profondeur