Meuleuse Ø 125 mm

9565PCV

1400 W

Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 12000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,4 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	307 x 139 x 103 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s^2
Niveau de vibration, meulage de surface	10,0 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Poignée latérale anti-vibration AVT.
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement
- Verrou d'axe pour faciliter le remplacement des roues

Code EAN 0088381085175

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7
Capots de protection ouverts pour



153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses



199710-5
Carter de protection de tronçonnage



224415-9
Flasque de blocage



224554-5
Écrou



782423-1
Clé

D-18465
Disque à ébarber Ø 125mm métal,



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le



125268-8
Carter de 125 mm



153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses



193903-6
Filtres métallique



194514-0
Poignée anti-vibration



195446-4
Filtres métalliques



782423-1
Clé