Cylindre standard TE5

Fiche technique

Le TE5 est le cylindre standard dans la gamme de TESA. Modèle idéal pour parties communes. Etant le modèle historique du catalogue, il bénéficie d'une grande variété de dimensions et de modèles.

Caractéristiques

» Type de clé : à dents, en acier nickelé.
» Nombre de rangées de pistons : 1.
» Nombre de pistons : 5.
» Résistance à la corrosion et température : Grade B.
» Protection contre le crochetage.
» Durabilité : 50 000 cycles certifiés.
» 3 clés en acier nickelé par cylindre.
» Certifié conforme norme EN 1303.

Options

» Finition : laiton ou nickelé.
» Panneton : R15
» S'entrouvrants ou sur numéro donné.
» Large gamme de dimensions.
» Non disponible en création d'organigramme, uniquement en extension/ duplication.

Sécurité
*



Normes

Au même titre que tous les cylindres du catalogue TESA, le TE5 est certifié selon les essais spécifiques de la norme européenne

1	5	0	1	0	B	2	0
Résistance de la clé (Grade 0-1)	Durabilité (Grade 4 à 6)	Poids de la porte et force de fermeture (non applicable sur cylindre)	Aptitude pour portes coupe-feu (Grade 0-1)	Sécurité des personnes (non applicable sur cylindre)	Résistance à la corrosion et température (Grade0,A,B,C)	Sécurité de la clé (Grade 1 à 6)	Résistance à l'attaque (Grade 0 à 2)

Recommandations

» Utiliser le lubrifiant TESA pour prolonger la durée de vie du cylindre.
» Utiliser les clés originales pour faire des duplications.
» Par sécurité, lorsque vous changez ou recommandez une dimension de cylindre, notez qu'une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.