

630056**B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm**

Les BEV extérieures permettent d'alerter du danger de chute, elles sont idéales pour l'extérieur d'un bâtiment. Elles ont une très bonne résistance aux UV. Plusieurs versions sont disponibles : à coller, auto-adhésif extérieur ou à visser. Deux finitions : lisse ou larmée.

NUANCIER DE COULEUR**CARACTÉRISTIQUES**

- **Ref racine** : 630056
- **Couleurs principales** : blanc, gris, noir, anthracite, rouge, jaune
- **Couleurs avec minimum de commande** : 20 pièces minimum : Beige, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron
- **Environnement** : Extérieur
- **Matière** : COMPOUND VINYLIQUE
- **Spécificités** : Lisse avec temoins d'usure
- **Mode de pose** : À coller, Découpable au cutter
- **Liste des produits associés** : 801522;801520;801521;801533
- **Nombre de produits collés avec 801 520** : 1
- **Nombre de produits collés avec 801 521** : 5
- **Emplacement protection** : Palier <1,80m dalle positionnée à 28 cm du dernier nez de marche et Palier >1,80m dalle positionnée à 50 cm du dernier nez de marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 3.1
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Produits complémentaires : Colle bicomposant 1 ou 5 kg (801 520 et 801 521), Nettoyant 801 522

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 1 350 x 400 x 7
- **Épaisseur (mm)** : 7
- **Largeur (mm)** : 400
- **Longueur (mm)** : 1350

NORMES APPLICABLES

NF P98-351




DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
630056ANT	B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm ANTHRACITE	3664336046391	Anthracite
630056B	B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm BLANC	3664336039713	Blanc
630056G	B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm GRIS	3664336039737	Gris
630056N	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm NOIR	3664336039744	Noir
630056R	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm ROUGE	3664336067945	Rouge
630056J	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm JAUNE	3664336070754	Jaune
630056BLEUF	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm BLEU FONCE	0	Bleu foncé
630056VERTPOMME	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm VERT POMME	0	Vert pomme
630056VERTF	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm VERT FONCE	0	Vert foncé
630056M	B.E.V EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 1350mm MARRON	0	Marron

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
630056ANT	4	Pièce
630056B	4	Pièce
630056G	4	Pièce
630056N	4	Pièce
630056R	4	Pièce
630056J	4	Pièce
630056BLEUF	4	Pièce
630056VERTPOMME	4	Pièce
630056VERTF	4	Pièce
630056M	4	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39181090	0	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevants du public
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

USAGE



TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01
“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.
Decret 8006-1657 du 21/12/2006 "L'implantation de bandes podotactiles est obligatoire aux abords de trottoir des passages piétons."
Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.