

NHP BOOSTIBC THERMIQUE + IBC

250B - 15L/MIN - ENROULEUR 20M

CODE 142399

+Inoovant : ch&

+226;ssis robuste en acier peint époxy adaptable à tous les IBC

+&

+201;co-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

4H D'UTILISATION EN CONTINU

POMPE RADIALE

VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

RÉGULATEUR DE VITESSE

MOTEUR HONDA

POMPE ANNOVI REVERBERI

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Manuel	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	040	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Longueur :	1035 mm
Largeur :	1740 mm	Hauteur :	1175 mm
Poids :	150 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste en acier peint epoxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
    + Réduction des émissions de CO2
    + Réduction de la consommation de carburant
    + Réduction du volume sonore
- Flexible 20 mètres 3/8'' renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur automatique
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique limitant la surchauffe

Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels des travaux publics, des collectivités et des espaces verts, …

100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie.

100% adaptable : nettoyeur adaptable sur tous les IBC professionnels du marché.

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/ désincruster.

Sécurité et ergonomie : des supports accessoires innovants et pratiques et un enrouleur automatique permettent d'optimiser et de sécuriser l'espace de nettoyage



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168460**



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE **160139**



TURBOBUSE CALIBRE 040

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **142244**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 040

MALE EURO

CODE **812568**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE **935010**



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L