BLUE GEL

LUBRIFIANT POUR DES CANALISATIONS AVEC DES RACCORDS À MANCHONS EN CAOUTCHOUC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Pour tous les diamètres. Aussi pour des supports humides. Convient au PVC, PVC-O, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.
Ne convient pas à l'ABS.

PROPRIÉTÉS

· Thixotrope
· Soluble à l'eau

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats	
kiwa	KIWA: Lubrifiants pour des raccords à manchons en caoutchouc. Agréé pour les installations d'eau potable. Certificat K5165 à base de BRL K535.
ACS	ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestion de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat Eurofins 26 CLP NY 020.
BELGAQUA	Belgaqua: Approuvé pour des systèmes d'eau potable conformément aux procédures Hydrocheck.
PZH · PRODUKT Z ATESTEM	PZH: Hygienic Certificate BK/W/0993/01/2018.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en oeuvre à des températures inférieures à -5°C.

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre de raccords par 1 kg:

ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Mode d'emploi:
1. Scier les conduites à l'équerre, chanfreiner et ébarber. 2. Eliminer saleté et humidité. 3. Appliquer le lubrifiant sur le bout de la conduite et sur le manchon en caoutchouc. 4. Assembler immédiatement en insérant la conduite dans le manchon coulissant jusqu'à la butée. Bien fermer l'emballage immédiatement après l'usage.
Taches/résidus: Eliminer des taches avec de l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Polymère hydrosoluble
Couleur:	Bleu clair (transparent)
Densité env.:	1 g/cm³
Viscosité:	Gel
Soluble dans l'eau:	Oui

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 18 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. A utiliser avant (MM/AA) : voir emballage. Bien

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

BLUE GEL

LUBRIFIANT POUR DES CANALISATIONS AVEC DES RACCORDS À MANCHONS EN CAOUTCHOUC

refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.