LA QUALITE DE L'AIR

PIÈCES DÉTACHÉES COMPRESSEURS

3 415163 151006

Régulation

Réf. : 315100

DÉTENDEUR MICRON 1/4" F



Le détendeur micron dispose d'une fonction de **régulation**. Il peut être utilisé pour la connexion d'accessoires air comprimé ayant une consommation maximale de 20 m³/h.

- **Facile à installer**
- **12 bar maxi**
- **1 sortie raccord rapide**

Pour faire fonctionner un accessoire air comprimé une pression de travail constante est nécessaire (indiquée sur la notice de l'outil). Ce réglage peut s'effectuer grâce au détendeur micron.

Équipement standard :

- 1 sortie : coupleur rapide
- 1 manomètre 0-12 bar Ø 40 mm avec boitier en ABS

Zoom sur...



Coupleurs raccords rapides


Le détendeur micron est équipé d'une sortie avec coupleur raccord rapide ISO B type RAC 555.

Les réglages

1 - Tourner le cabochon rouge dans le sens horaire pour augmenter la pression ou dans le sens anti-horaire pour la diminuer.

2 - Vérifier la pression au manomètre.

Lorsque la pression désirée est obtenue, bloquer le cabochon grâce à sa bague de contre-blocage (rouge).



Réf.	Cond.	Débit*		Raccord entrée d'air	Pression d'utilisation max. bar	Ø manomètre mm	Dimensions L x l mm	Poids kg
		m³/h	l/min					
315100 315102	Vrac Blister	20	335	1/4" F	12	40	235 x 115	0,23

LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

315100_Détendeur_Micron_FC.indd_120924_CL_Photographies et caractéristiques non contractuelles et susceptibles d'évoluer à tout moment sans préavis.