

Outil Multifonctions LXT®

DUX60Z

2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Quand compatibilité rime avec polyvalence

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Montage facile et rapide des outils.
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 - 100 dB(A)
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	84,2 - 105 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	0,4 - 3,9 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	5,1 - 11,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1011 x 320 x 216 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	3,2 kg
Type de poignée	O

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Très silencieux.
- Interrupteur marche arrière pour faciliter l'enlèvement des déchets de la tondeuse
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Les options à 3 vitesses (bas / moyenne / élevée) permettent à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Une nouvelle poignée de boucle conçue ergonomique convient parfaitement à la main de l'utilisateur

Code EAN 0088381850735

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5

Sangle standard



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



831304-7

Sac d'accessoires



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122906-3

Harnais



1912R8-4

Outil souffleur



1912T0-4

Outil faucheuse au sol



1912T8-8

Taille haie à perche



1912V6-6

Lamier pour EN424MP (1913C9-3)



1913C9-3

Outil tondeuse au sol, EN424MP



1913P8-6

Outil désherbeur, bineur



1917U6-9

Fil nylon torsadé avec noyau Ø1,65



1917U7-7

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,0



1917U8-5

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,0



1917U9-3

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,0



1917V0-8

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,4



1917V1-6

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,4



1917V2-4

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,4



1917V3-2

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,7



1917V4-0

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,7



1917V5-8

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,7



191E24-8

Extension d'axe



191F65-0

Accessoire souffleur UB400MP



191M56-3

Outil ciseaux rotatifs



191N31-5

Attachement de coupe-herbe, 300



191P72-3

Accessoire souffleur, UB401MP



191T38-7

Élagueuse à perche 30 cm 3/8" 1.1



195638-5

Sac pour DSL800 / UX01G / DUX60Z



196345-3

Outil taille-haies à perche orientable



196752-0

Outil dresse-bordure



198068-9

Outil faucheuse au sol



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

198768-1

Outil EM404MP coupe herbe

199318-5

Outil brosse rotative

199378-7

Harnais de débrousailluse

D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm

E-01769

Fil nylon hélicoïdal pour

E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour



199181-6

Outil tête motobineuse



199339-7

Outil balai racleur



ATRA.3750

Peigne vibreur à olive télescopique



DEAPF400MP

Outil de pompage



E-01797

Fil nylon hélicoïdal pour



EUAEN425MP

outil tondeuse au sol, EN425MP

