

# Découpeuse 80Vmax XGT®

## CE001GZ

Ø 355 mm - 40Vmax x 2 - Produit  
seul

Vitesse de coupe élevée qui dépasse celle de l'EK7651H,  
tout en présentant de faibles vibrations.

Atteint une profondeur de coupe de 127 mm. Conçu  
pour couper du métal, de la maçonnerie ou du  
béton. Sécurité et productivité grâce au frein moteur  
électrique. La fonction AFT arrête immédiatement le  
moteur si le disque se bloque. Soft start : Démarrage  
progressif. XPT : Haute résistance à l'eau et aux  
poussières. Livré sans batterie, ni chargeur.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Tension XGT                                      | ✓                      |
| Énergie                                          | 2 x 40 V               |
| Composant batterie                               | Li-ion                 |
| BL Motor                                         | ✓                      |
| Frein électronique                               | ✓                      |
| Interrupteur homme mort (pas de<br>verrouillage) | ✓                      |
| Vitesse à vide max                               | 5300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Profondeur de coupe                         | 127 mm                 |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 20 / 25,4 mm           |
| Diamètre du disque                               | 355 mm                 |
| Classe de protection internationale (IP)         | IPX4                   |
| Niveau de vibration, coupe béton                 | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Facteur k de vibration, coupe béton              | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )    | 120 dB(A)              |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 112 dB(A)              |

### AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en  
sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology)  
est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la  
poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une  
sécurité de l'utilisateur accrue
- Le système de protection de la batterie coupe  
automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la  
batterie est faible

Code EAN 0088381760911

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123121-2

MANCHON D'ACCOUPLEMENT



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**E-12996**

DISQUE DIAM 355MM SPECIAL



**B-13057**

Disques diamant COMET Spécialisés,



**B-13150**

Disques diamant COMET Spécialisés,



**B-13275**

Disques diamant COMET Spécialisés,



**B-13465**

Disques diamant silencieux QUASAR



**B-13552**

Disques diamant COMET pour béton



**B-54053**

Disques diamant NEBULA pour béton



**B-55348**

Disque diamant brasé multi-



**E-12790-5**

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL



**1914H2-8**

Chariot pour CE001G



**1915Y2-3**

Raccord tuyau d'eau découpeuse /



**957802600**

Réservoir d'eau de pression 10 l



**E-23226**

Disque Diamant Ø 355mm spécial

