GUIDE BONNES PRATIQUES UTILISATEUR

Retrouvez nos recommandations de bonnes pratiques pour maximiser la durée de vie de vos produits

GROUPE SETIN - Votre partenaire Outillage Professionnel

ÉLECTROPORTATIF

Optimiser la performance et la durée de vie

UTILISATION AU QUOTIDIEN

MAÎTRISER LA PRESSION

Ne pas forcer sur l’outil. Une pression trop forte fait chauffer le moteur et use prématurément le réducteur.

PROTECTION TRANSPORT

Utiliser des coffrets de transport (L-BOXX, SYSTAINER…) protège vos machines des chocs, humidité et poussières.

TEMPS DE PAUSE

Respecter les temps de pause lors des travaux lourds. Laisser tourner à vide quelques secondes pour refroidir le moteur.

ENTRETIEN DE VOS MACHINES

Nettoyage post-utilisation : Éliminer les poussières de béton, plâtre ou bois évite toute surchauffe du moteur.

Ventilation : Dépoussiérer les grilles à l’aide d’une soufflette, d’un chiffon humide ou d’une brosse douce.

Accessoires adaptés : Un embout usé ou une lame émoussée demande 2 x plus de couple et d'énergie au moteur. Utilisez des accessoires affûtés.

REMPLACEMENT DES PIÈCES D'USURE

Mécanisme SDS : Lubrifier les emmanchements évite l’usure prématurée du mécanisme d’impact.

Moteurs à balais : Vérifier et remplacer régulièrement les charbons moteur sur vos outils filaires.

Cordons d’alimentation : Contrôler l'état des câbles. Ne pas les enrouler trop serré pour éviter de casser les brins de cuivre.

Inspection : Un contrôle périodique garantit la sécurité de l'utilisateur et la longévité de l'appareil.

GESTION DES BATTERIES

L'énergie au cœur de votre performance

MAÎTRISER LA CHARGE ET L'USAGE

*Soit 2 voyants sur 4

LE SAVIEZ-VOUS ?

Même éteinte, une batterie subit une légère auto-décharge. En dessous d'un seuil critique (< 2,5 V), la carte électronique peut se mettre en sécurité définitive définitive et bloquer toute recharge future par prévention des risques d'incendie.

Conseils de charge : Privilégier des charges partielles régulières de 20 à 80% plutôt que des cycles complets 0-100%.

Repos thermique : Après usage intensif, attendre 15 à 30 mn avant la recharge.

STOCKAGE & HIVERNAGE DES BATTERIES

CHALEUR & SOLEIL

Éviter de laisser la batterie dans un véhicule en plein soleil. Protéger des UV directs.

GEL & TEMPÉRATURE

Stocker à l’abri du gel, idéalement entre +10 et +25°C pour préserver la chimie.

MAINTENANCE

Nettoyer les connecteurs (chiffon sec ou spray) et ajuster la charge à 2 voyants régulièrement.

APPAREILS PNEUMATIQUES & NETTOYEURS

Optimiser la performance et la durée de vie

APPAREILS PNEUMATIQUES & NETTOYEURS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Faire tourner une pompe à sec est la première cause des casses prématurées des joints et pistons.

Amorçage : Purger l'air avant chaque démarrage. Laisser l'eau couler 15-30s sans électricité.

Décompression : Presser la gâchette après extinction pour vider la pression du flexible et protéger les joints.

Réseau d'eau : Vérifier le débit (350-500 L/h) et la température (< 40°C pour eau froide).

Entretien buses : Utiliser une aiguille de débouchage pour nettoyer les résidus de sable/poussières.

HIVERNAGE ET RÉPARATION DES APPAREILS HAUTE PRESSION

9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Réf. : KRA138 – Nettoyeur haute pression 2160 TST

PROTÉGER DU GEL

L'eau gèle instantanément la culasse de votre pompe. Stocker dans un local hors gel (cellier, garage isolé).

Procédure froid : Vidanger l'eau à vide (2-3s) et faire aspirer de l'antigel spécifique.

Filtre d'entrée : Dévisser régulièrement le filtre transparent pour retirer sable et calcaire.

RÉPARER

Réparabilité: En cas de besoin, certains appareils nettoyeurs sont réparables en SAV, car ils sont conçus avec des pièces facilement remplaçables.

VIDÉO & MOTORISATION PORTAIL

Optimiser la performance et la durée de vie

VIDÉO & MOTORISATION PORTAIL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les équipements de visiophonie/vidéosurveillance souffrent principalement des UV, des infiltration d'humidité et des variations thermiques ou de tension.

Catégorie	Bonnes Pratiques de Maintenance
Matériel Vidéo	Éviter le soleil direct sur les capteurs. Appliquer un joint silicone (haut et côtés). Nettoyage microfibre tous les 3 mois. Installer onduleur et parafoudre.
Motorisation	Lubrifier gonds et bras. Utiliser un spray silicone/PTFE sur crémaillères (pas de graisse épaisse). Tester le débrayage manuel une fois par an.
Protection	Installer un onduleur pour les caméras et portiers (12-24V ou PoE). Il absorbe les variations de tension. Terre de diatomée dans les coffrets pour repousser les nuisibles (limaces, lézards) et éviter les courts-circuits. Aspirer/ balayer régulièrement les feuilles, gravier, poussières, déposés par le vent dans les rails/coulisses de vos ouvrants/systèmes coulissants.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

SÉCURITÉ VIDÉO

Réf. : ASE013 – Caméra tube Dahua IP 4MP

Positionnement stratégique. Éviter le soleil direct. Les UV intenses dégradent la lentille, assèchent les joints en silicone et échauffe l'électronique.

USAGE PORTAIL

Un portail difficile à ouvrir divise par deux la durée de vie du moteur.

EXPERTISE SETIN

Réf. : STA721 – Boîte à outils Classic Line loquets métal

Nos experts vous accompagnent pour la longévité de votre parc matériel.