

M18 JS2000-O BOOSTER M18™

Le démarreur M18™ fournit jusqu'à 2 000 ampères de courant de pointe, ce qui vous permet de démarrer des moteurs essence jusqu'à 8,1 l et des moteurs diesel jusqu'à 3,0 l.

Prêt à être utilisé en moins de 70 secondes, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux dans les situations d'urgence.

Les condensateurs internes sont conçus pour supporter jusqu'à 500 000 cycles, offrant ainsi une durée de vie prolongée et une fiabilité exceptionnelle.

Notre démarreur de secours est prêt à l'emploi, ne nécessitant aucun entretien ni aucune fonction de précharge.

Autonomie exceptionnelle permettant jusqu'à 50 démarrages à l'aide d'une batterie M18™ 5,0 Ah

Offrant des performances par tous les temps, le démarreur de secours fonctionne de manière constante entre -20 °C et +50 °C.

Notre conception de pince personnalisée garantit un accès adéquat aux bornes de la batterie, permettant une meilleure connexion.

Entièrement équipé de dispositifs de sécurité tels que protection contre les étincelles, inversion de polarité et surchauffe.

Écran numérique lumineux avec affichage de la tension

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



Cylindrée du moteur diesel [l]	3.0
Cylindrée du moteur essence [l]	8.1
Puissance max. [A]	2.000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498026