Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA508Z

18 V Li-Ion - Produit seul

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s^2
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Code EAN 0088381814720

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656
Meule à ébarber inox, pour



141P36-7
Capots de protection ouverts pour



224447-6
Flasque



194514-0
Poignée anti-vibration



199710-5
Carter de protection de tronçonnage



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le



195354-9
Écrou de serrage rapide ''Ezynut''



199710-5
Carter de protection de tronçonnage



821551-8
Coffret MAKPAC 3



A-80656
Meule à ébarber inox, pour



B-53693
Disques à concrétion diamant pour



194514-0
Poignée anti-vibration



196845-3
Carters de protection pour rainurage



224447-6
Flasque



838175-3
Moulage pour coffret de transport



B-46953
Disques à tronçonner métal et inox

