



HYDRO-TEC MEDID

! NOUVEAUTÉ ! jusqu'au 31/10/2026

Code article: 8065
 EAN-13: 8421411025987
 Marque: MEDID

- Mesure rapide et précise de l'humidité du bois, du béton et des matériaux de construction.
- Capteur électronique intégré avec compensation automatique de la température.
- Écran LCD rétroéclairé avec affichage simultané de l'humidité et de la température.
- Fonctions HOLD, ZERO et changement d'unité °C/°F.
- Design ergonomique et résistant, avec arrêt automatique et faible consommation.

Description générale

Le mesureur d'humidité MEDID HYDRO-TEC permet de déterminer rapidement et avec précision le taux d'humidité du bois, du béton et d'autres matériaux de construction. Son système électronique avec capteur intégré fournit des mesures stables et fiables, adaptées à différents types de surfaces.

Il est équipé d'un grand écran LCD rétroéclairé affichant simultanément le pourcentage d'humidité, la température ambiante et le groupe de matériau sélectionné. Il intègre les fonctions HOLD (maintien de la mesure), ZERO (mise à zéro) et le changement d'unité de température °C/°F.

Son design ergonomique, compact et léger facilite l'utilisation d'une seule main. Il fonctionne avec 2 piles AAA et dispose d'un arrêt automatique afin d'optimiser la consommation d'énergie. Fabriqué en ABS haute résistance avec finition mate, il résiste aux chocs et à une utilisation intensive sur chantier.

Idéal pour les professionnels de la menuiserie, du bâtiment et de la maintenance, il permet un contrôle rapide du niveau d'humidité du bois, du béton et de matériaux similaires. Pour garantir la précision des mesures, il est recommandé de maintenir la surface propre et lisse et de conserver l'appareil protégé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Caractéristiques

Plage	Bois : 2 - 60 % Béton : 0,2 - 14 %
Précision	± 2 %
Résolution	0,1 %
Matériaux / Applications	Bois, béton, ciment, plâtre
Écran	LCD rétroéclairé avec indication de la température et du niveau de batterie
Autonomie	Environ 100 heures d'utilisation continue
Alimentation	2 piles AAA
Arrêt automatique	Oui
Indicateur de batterie faible	Oui
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C
Température de stockage	-10 °C à +50 °C



Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,080
Longueur de l'article (cm)	4,2
Largeur de l'article (cm)	2,7
Hauteur de l'article (cm)	11

Tarif

Taux de TVA	ge
Quantité minimum	1

Données d'emballage

Unité de contenu	partie
Quantité de contenu	1.00
Produit emballé: poids (kg)	0,196
Produit emballé: longueur (cm)	14,20
Produit emballé: largeur (cm)	4,50
Produit emballé: hauteur (cm)	17,70

Données logistiques - unité de livraison

Unité de livraison: EAN	8421411025987
Unité de livraison: quantité	1
Unité de livraison: poids (kg)	0,196
Unité de livraison: longueur (cm)	14,20
Unité de livraison: largeur (cm)	4,50
Unité de livraison: hauteur (cm)	17,70

Données logistiques - autres

Dropshipping	aucune information
--------------	--------------------

Classification

eClass	27-20-10-01
UNSPSC	· Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas / Instrumentos de medida, observación y ensayo / Instrumentos de medición de la humedad / Medidores de rocío (41112304)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / OTROS (UTILES DE CONSTRUCCION) (080104OT)