

# Perfo-burineur SDS-Max

## HR5212C

1 510 W - 52 mm

**Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations**

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Commande électronique de la vitesse.



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                               | 1510 W                        |
| Vitesse à vide max                               | 150 - 310 min <sup>-1</sup>   |
| Impacts par minute (IPM)                         | 1100 - 2250 min <sup>-1</sup> |
| Ø de forage en béton max.                        | 52 mm                         |
| Diamètre de forage optimal dans le béton         | 25 - 45 mm                    |
| Puissance de frappe                              | 20,0 J                        |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT            | 160 mm                        |
| Cordon d'alimentation                            | 5,0 m                         |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 109 dB(A)                     |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 101 dB(A)                     |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                       |
| Niveau de vibration, perforation                 | 7,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Poids sans câble                                 | 11,9 kg                       |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 599 x 140 x 287               |

### AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

**Code EAN 0088381677578**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

135283-4

POIGNEE LATERALE 90 CPL



135629-4

POIGNEE LATERALE



196552-8

Coffrets de transport et moulages



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

135283-4

POIGNEE LATERALE 90 CPL



158131-0

Poignées de perçage Soft Grip pour



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane



196552-8

Coffrets de transport et moulages



196858-4

Système d'aspiration pour perfo-



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



199144-2

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX



P-17027

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

