

Scie radiale

LS1219L

Ø 305 mm - 1 800 W

Dos au mur, elle va de l'avant...

Scie radiale Ø 305 mm avec technologie DXT*. Grande précision et grande capacité de coupe *DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises) Précision augmentée avec le guidage laser Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option) Lame EFFICUT : Coupe rapide et propre.



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de 90 °	107 x 363 / 92 x 382 mm
Épaisseur max. du trait de la lame de scie	3,2 mm
Puissance nominale	1800 W
Vitesse à vide max	3200 min ⁻¹
Capacité 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacité de 45 ° à gauche	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacité de biseau droite 45 °	54 x 363 / 44 x 382 mm
Plage de biseau (à gauche)	48 / 48 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	60 / 60 °
Diamètre de la lame	305 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	100 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de rail avant permet de placer la machine contre un mur et de maximiser l'espace de travail.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le marqueur laser permet un alignement facile et précis sur le tracé
- Grand socle rotatif qui maintient fermement la pièce pour plus de stabilité
- Interrupteur à gâchette surdimensionné pour une meilleure prise en main, davantage de confort et une utilisation plus facile

Code EAN 0088381854634

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

B-67256

Lame, T.C.T Efficut, 305 x 30 mm,



122852-0

Sac à poussière pour scies sur table



126617-2

Assemblée verticale



191C01-8 (2x)

Servante LS1219L



762001-3

Équerre pour rabots



783208-8

Clé hexagonale



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122470-4

Assemblée horizontale



191C01-8 (2x)

Servante LS1219L



192628-9

Butées inclinées



B-67256

Lame, T.C.T Efficut, 305 x 30 mm,

