THERM-RP 1000 TS(T) - NHP À EAU CHAUDE

1974 | 2024
50 YEARS
SUSTAINABLE QUALITY



RP

FAIBLE VITESSE DE ROTATION 1400 tr/min

CLIC !

Scannez-moi pour voir la vidéo

DONNÉES TECHNIQUES	THERM-RP 1000 TS(T)
Pression maximale	220 bars
Pression de service	70 - 200 bars
Débit d'eau	16,6 l/min | 1.000 l/h
Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081
Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	443812
Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3 | 12500
Lance avec buse à jet plat	12420-D2505
Vitesse moteur	1.400 trs/min
Puissance électrique	400 V/ 12,5 A/ 50 Hz
Puissance absorbée	7,5 kW
Poids sans | avec enrouleur	210 kg | 218 kg
Système Total Stop temporisé	x
N° de réf. | EAN code sans enrouleur (TS)	63820.2 | 40 12314 00854 8
EAN code | EAN code avec enrouleur (TST)	63821.2 | 40 12314 00855 5

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Therm-RP 1000 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Thermostat de sécurité
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Protection contre la surchauff age
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Pompe radiale
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Bac tampon de 12 l
- Réservoir de carburant 35 l

info@kranzle.fr • +33 3 74 32 02 85 • 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, France

kränzle®