

Enrouleurs pour **air comprimé** avec retour contrôlé du tuyau

▣ Modèle à **sécurité renforcée**

L'enrouleur DRFB est muni d'un système de retour contrôlé du tuyau à l'intérieur du carter.

Le rappel automatique du tuyau se fait progressivement et en douceur grâce à un **système de frein**.

L'utilisateur peut lâcher le tuyau en toute sécurité, sans risque de retour intempestif et violent à l'intérieur du carter.



▣ CARACTÉRISTIQUES

- Carter en acier galvanisé avec peinture en poudre électrostatique à base de polyester résistant aux UV, ressort acier traité
- Tuyau PU/PVC
- Arrivée d'air : connexion sur tuyau d'alimentation fourni (1 mètre) monté sur un raccord tournant à 360° protégé par un couvercle plastique
- L'enrouleur avec retour contrôlé du tuyau est identifié par une butée d'arrêt de couleur jaune
- Support orientable à 180° fixation murale ou au plafond
- Température : - 15° C à + 65° C


▣ RACCORD DE SORTIE

- Sortie d'air équipée d'un raccord rapide de sécurité **prevo S1** anti-coup de fouet, permettant la décompression et la déconnexion des outils pneumatiques en un seul geste.

Profil d'accouplement :

ISO 6150 B
(modèle DRFB IS)

Profil d'accouplement :
ISO 6150 C
(modèle DRFB CS)



Référence	A	B	Diamètre tuyau	Longueur tuyau	Raccord rapide de sortie d'air	Tuyau entrée enrouleur serti	Filetage sortie enrouleur	Débit	Pression	Poids
			mm	m		mm		l/min à 6 bar	bar	kg
DRFB 0812IS	340	302	8 x 12	12	ISI 06	8 x 12	G 1/4 M	500	12	5,8
DRFB 0815IS	370	337	8 x 12	15	ISI 06	8 x 12	G 1/4 M	350	12	7,1
DRFB 1010IS	340	302	10 x 14	10	ISI 06	10 x 14	G 3/8 M	833	12	5,7
DRFB 1012IS	370	337	10 x 14	12	ISI 06	10 x 14	G 3/8 M	800	12	7
DRFB 0812CS	340	302	8 x 12	12	CSI 06	8 x 12	G 1/4 M	500	12	5,8
DRFB 0815CS	370	337	8 x 12	15	CSI 06	8 x 12	G 1/4 M	350	12	7,1
DRFB 1010CS	340	302	10 x 14	10	CSI 06	10 x 14	G 3/8 M	833	12	5,7
DRFB 1012CS	370	337	10 x 14	12	CSI 06	10 x 14	G 3/8 M	800	12	7