U GROUP SRL
Via Borgomanero n°50
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 24/10/2022

FICHE PRODUIT

RI11084 DUBAI UK S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11
AirToe Composite
TYPE DE CHAUSSURE “B”
TAILLES 38-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,42

PHOTO DU PRODUIT



GAMMES

RED INDUSTRY

TECHNOLOGIES

ESD · Save & Flex plus · Seam Less · Natural Confort 11 · Airtoe Composite · Metal Free 100% · WOW2 · BASF · Seconal

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité avec velcro, pratique et confortable et tige **hydrofuge** en cuir grainé avec insert en microfibre.

Chaussures de travail légères avec **embout Airtoe Composite** et système **anti-perforation textile** Save & Flex Plus pour la protection de la partie antérieure et de la plante du pied.

Chaussures de travail pour homme de classe de protection **S3 SRC CI ESD** avec semelle PU/PU dotée de **protection spéciale contre le froid** (Avec temp. ≤ 10 °C.) et **antistatique**, **antidérapante**, **résistante aux hydrocarbures** et **anti-abrasion**.

Le bien-être et la santé du pied sont garantis par la **doublure** interne à tunnel d’air **hautement respirante** et par la **semelle intérieure WOW2** qui, avec sa structure de voûte plantaire automodelante et l’**insert anti-fatigue**, permet de réduire le stress corporel et d’améliorer la stabilité et l’équilibre, en augmentant considérablement la sensation de confort.

Dubai UK est un modèle de **chaussure de sécurité** qui s’adapte parfaitement aux **environnements humides et froids**, il est particulièrement indiqué **pour** : **secteur du bâtiment** et **maçons**, **transport** et **logistique**, **jardinage** et **agriculture**, **pompistes**, **artisans** et **ouvriers**, **électriciens**, **plombiers**, **menuisiers**, **mécaniciens** et **monteurs de pneus**.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
EMBOUT “AirToe Composite”	**20345:2011**	**OBTENUE**
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥ 14	17,0
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥ 14	17,0
SEMELLE “Save & Flex® PLUS”		
Résistance à la perforation N	≥ 1100	Conforme
CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
Classe environnementale 1° - 12% humidité	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe environnementale 2° - 25% humidité	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe environnementale 3° - 50% humidité	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60’		
Absorption d'eau après 60’	≤ 30%	1.1
Eau transmise après 60’	≤ 0.2 gr	0
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	1
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 15	15.7
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm^2 h)	≥ 2	55,7
Coefficient de perméabilité mg/cm^2	≥ 20	445,8
Résistance à l'abrasion cycles SEC	25600 cycles	Pas de trous
Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE	12800 cycles	Pas de trous
SEMELLE INTÉRIEURE		
Résistance à l'abrasion	≥ 400 cycles	Aucun dommage
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm^3	≤ 150	-
Résistance à la flexion mm	≤ 4	0
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥ 3	4,2
Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)	≤ 12	1,5
Absorption d'énergie au talon J	≥ 20	36
Coef. d'adhésion avec méthode EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,28
Coef. d'adhésion avec méthode EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,43