

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Système de goulottes de distribution mono-couvercles appareillables, non-cloisonnables et disponibles en gris et blanc pour la distribution de câbles de même nature ou de fluides

Caractéristiques techniques

Matière première	PVC classé M1
Couleurs	- Blanc RAL 9010 - Gris RAL 7030
Longueur	Standard 2 m (livrée filmée avec socle + couvercle)
Socle	- Perforé, trous ronds pour faciliter la fixation - Symétrique, pas de sens de montage
Compartment	1 compartiment
Couvercle	- Liserés de finition - Ouverture à l'aide d'un outil
Forme	Rectangulaire pour tous types de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et de boîtiers d'appareillages
Compatibilité	Moules Optima et Tmr, goulottes d'installation TerCia TA-C45, plinthes et chambranles TBA et TCN



Normes
Classification CSTB : PVC classé M1
Certifié norme EN 50085-1
Certifié norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
Marquage produits CE

IP40

IK07 K08*
système

960°C
longueur

PVC M1

UV
Résistant

RoHS

PEP
ECO
PASS
PORT

Déclaration PEP Ecopassport
à consulter sur le site
www.pep-ecopassport.org

*cf. tableau

Longueurs		Composants							
 Socle + Couvercle Lg std 2 m		 Angle intérieur	 Angle extérieur	 Angle plat	 Té de dérivation	 Embout	 Joint de couvercle	 Boîte de dérivation	
LxP	TA-E	AIM	AEM	APM	IM	LM	GM	SDMN	
IK07	15x17	B00379	B00390	B00403	B00414	B00535	B00577	B00590	B00677
	25x17	B00380	B00391	B00404	B00415	B00536	B00578	B00591	B00677
	40x17	B00381	B00395	B00406	B00425	B00541	B00579	B00597	B00677

Longueur		Composants					
 Socle + Couvercle Lg std 2 m		Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle
	LxP	TA-E	NIA	NEA	NPAN	NTAN	LAN
IK07 40x25	B00686	B00688	B00689	B00690	B00692	B00695	B00694

