MACHINES **SCIAGE**

UTILISATION
Machine adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

LIVRAISON
Boîte cartonnée comprenant :
1 découpeuse thermique
1 raccord à eau
1 outillage

METIERS
Assainissement, Maçon, Paveur, Paysagiste, Travaux Publics

OUTILS
Nous vous conseillons l'utilisation d'un disque DSL-MAXX. La puissance et le couple de la machine sont parfaitement adaptés à l'outil.

Découpeuse thermique EC741S

Puissante et équilibrée

RÉFÉRENCE	EC741S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Thermique 73.5 cm3 - 3200 W
Diamètre	350 mm
Alésage	20 mm
Profondeur	125 mm
Vitesse de rotation	3820 tr/min
Poids net	10.7 kg
Dimensions (L x l x h)	620 x 240 x 410 mm

Ø 350 mm

125 mm

12 NOVEMBRE 2024 7:05

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette - 67610 LA WANTZENAU - France • Tél. +33 (0)3 90 29 29 50 • Fax +33 (0)3 90 29 29 55 • info@diamindustries.com

+

- Découpeuse très résistante
- Carter et tête de coupe réversibles pour une utilisation «ras de mur»
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières, ne nécessite que très peu d'entretien
- Moteur professionnel 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste, cylindrée 73,5 cm3


Kit d'arrosage

Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée

Lanceur étanche, empêche les ressorts et la corde de lanceur de casser


Tendeur de courroie facilement accessible

Bouton d'arrêt moteur, redémarrage rapide et facile du moteur

Valve de décompression

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-35810	Pulvérisateur acier 10 l.
CB-35811	Pulvérisateur PVC 10 l.
CB-35813	Pulvérisateur électrique 35 l.
CB-35814	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie
CB-35815	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries
ECP021052670	Filtre à air
ECA051003420	Lanceur complet pour découpeuse EC741S
ECCWT7410	Chariot pour découpeuse

CB-35810

CB-35811

CB-35813

CB-35814

CB-35815

ECP021052670

ECA051003420

ECCWT7410