# Boulonneuse à chocs

# TW1000

1200 W - 1000 Nm

**En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme**

Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds. Poignée ergonomique Soft Grip. Protecteurs en caoutchouc. Carter en aluminium. Interrupteur à bascule sur la poignée centrale.




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 1200 W |
| Vitesse à vide max | 0 - 1400 $min^{-1}$ |
| Couple de serrage Max (franc) | 1000 Nm |
| Capacité de serrage Boulon standard | M24 - M30 |
| Capacité de serrage Boulon de traction élevée | M22 - M24 |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 1500 $min^{-1}$ |
| Emmanchement | 1 " |
| Cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Niveau de puissance sonore ($l_{wa}$) | 114 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique ($L_{pa}$) | 103 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids sans câble | 8,8 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 382 x 121 x 290 mm |
| Puissance de sortie maximale | 750 W |

## Code EAN 0088381062855

**Lien vers la page web produit - www.makita.fr**

# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122727-3**
Poignée complète pour TW1000



**824737-3**
Coffrets de transport et moulages



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**134865-9**
Douilles pour carrés d'entraînement



**134870-6**
Barre d'extension, 1 ", 200 mm



**134872-2**
Douilles pour carrés d'entraînement



**256284-0**
Broche de 5



**824737-3**
Coffrets de transport et moulages

