# IMPERMEABILISANT

©JLF Pro

***Réf : 0735***

FABRICATION FRANÇAISE




## DESCRIPTIF

Imperméabilisant qui protège et aide à prolonger la durée de vie des chaussures, bottes, vêtements...

## LES POINTS FORTS

**> Imperméabilise**
**> Prolonge la durée de vie de la chaussure**
**> Ravive la capacité de déperlance.**

## DOMAINE D'UTILISATION

· Tout métier et secteur d'activité

## CARACTÉRISTIQUES

· Le spray imperméabilisant est un produit hydrofugeant et oléofugeant qui empêche les tâches de pénetrer les cuirs, peausseries et textiles.
· Protège de la pluie, de la graisse et des salissures.

## ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Tout environnement

## COMPATIBILITE

· Cuir et tissus

## AVANTANGES & BENEFICES

· Prolonge la durée de vie des cuirs et peausseries en les protègeant.
· Convient pour les chaussures, bottes, vêtements, ameublement, qui sont en cuir, daim ou nubuck.
· Convient pour les revêtements textiles et n'en altère pas le toucher.
· Facile d'entretien

| Contenance | Normes |
|---|---|
| 250 ml | |

## LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0702-GRAISSE



0610-DESINFECTANT DESODORISANT

# Gamme: ENTRETIEN

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

**IMPERMEABILISANT -** RÉF : 0735

## COMPOSITION / MATÉRIAU

· Résine C6 sélectionnée pour ses propriétés hydrofuge et oléofuge

## DURÉE D'USAGE

Non concerné

## MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Pulvériser lentement et uniformément à environ 20 cm du support, puis laisser sécher au moins 30 min

· Recommencer l'opération lors d'utilisation prolongée ou intense.

· Agiter le spray avant emploi.

· Nettoyer au préalable les surfaces à traiter.

· Dans le cas de matière fragile, vérifier par précaution la compatibilité du produit sur une petite surface ou sur une face cachée.

· Extrêmement inflammable

· Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

· L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

· En cas d'ingestion; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

· Ne pas percer ou brûler, même arpès usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

· Utiliser et conserver seuelement en zones bien ventilées.

· Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

· Ne pas pulvériser de façon prolongée.

· Ne pas respirer les aérosols.

## INSTRUCTION DE STOCKAGE & DU TRANSPORT

· Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

· Conserver hors de portée des enfants.

· Ne pas jeter les résidus à l'égout.

· Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C

| Date de création : | Date de révision : |
|---|---|
| 01/10/2019-V1 | NON CONCERNE |

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement

**GROUPE JLF** - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89
SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel