
Fiche technique

SCR - SABOTS CANTILEVER RENFORCÉS





Employés pour la réalisation de pannes filantes, les sabots cantilever renforcés SCR sont conçus pour reprendre des efforts tranchants uniquement. Il doit donc être positionné au point de moment fléchissant nul déterminé par calcul.

FR-DoP-e07/0053
ETA-07/0053

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 svt NF EN 10346,
- Epaisseur : 1,5 mm.

Avantages

- Optimisation des sections de bois utilisées,
- Installation simple et rapide.

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** bois massif, lamellé-collé, bois composite.
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, bois composite.


Domaines d'application


- Pannes...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de largeur





Références	Développé [mm]	Largeur [mm]	
		Min.	Max.
SCR380/X	380	40	80
SCR440/X	440	40	100
SCR500/X	500	40	100

Dimensions et valeurs caractéristiques

Références	Bois porté			Dimensions [mm]				Fixations						Valeurs caractéristiques bois/bois classe C24 [kN]		
	Larg. [mm]	Hauteur [mm]		A	B	C	Ep.	Porteur		Porté		Base		Desc.	Asc.	Lat.
		Min.	Max.					Nb	Type	Nb	Type	Nb	Type			
SCR64/158	64	158	210	64	158	90	1.5	16	CNA4.0x50	14	CNA4.0x50	1	CNA4.0x50	19.2	6.3	4.9
SCR72/214	72	214	285	72	214	90	1.5	25	CNA4.0x50	21	CNA4.0x50	1	CNA4.0x50	30.6	11.2	5.9
SCR76/182	76	182	242	76	182	90	1.5	19	CNA4.0x50	14	CNA4.0x50	1	CNA4.0x50	22.3	6.8	4.9
SCR80/210	80	210	280	80	210	90	1.5	25	CNA4.0x50	21	CNA4.0x50	1	CNA4.0x50	30.6	11.2	5.9


Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE


Fixation

Utilisation uniquement bois/bois.

- Pointes annelées CNA 4.0 x 50 mm.
- Vis à bois CSA 5.0 x 50 mm.



Réalisation de pannes filantes



Positionnement au point de moment fléchissant nul déterminé par calcul.

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associe#es aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®