SADER EPOXY RAPIDE

EPOXY

SADER® colle EPOXY RAPIDE



DESTINATIONS

SADER® colle époxy **RAPIDE** est la colle pour tous ceux qui veulent un collage rapide (prise en 5 minutes) et ultra résistant dans le temps.
Cette colle époxy s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre...

Sauf polyéthylène, polypropylène et Téflon®.

AVANTAGES

- **RAPIDE** : prise en 5 minutes après mélange.
- **PUISSANT** : résistance finale 130kg/cm².
- **RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES** : de -30°C à +70°C.
- **RÉSISTE A L'HUMIDITÉ** : s'utilise en intérieur et en extérieur.
- **RÉSISTE A L'EAU,** même en immersion après réticulation.
- **RÉSISTE AUX HYDROCARBURES.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epoxy bi-composants.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

Utilisation Seringue :

1 - Oter le bouchon situé entre les 2 côtés du poussoir
2 - Casser l'embout.
3 - Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient inclus.
4 - Essuyer les embouts de la seringue et les reboucher avec le bouchon qui se trouve au milieu du poussoir.
5 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
6 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.

ATTENTION AU BON SENS DE FERMETURE : respectez les excroissances plastiques de la seringue et de l'embout.

Utilisation tubes :

1 - Percer l'opercule de chaque tube à l'aide du bouchon renversé.
2 - Verser durcisseur et résine en parts égales dans le récipient.
3 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
4 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.

Fermer le tube du **DURCISSEUR** avec le bouchon **ROUGE**.
Fermer le tube de **RÉSINE** avec le bouchon **BLANC.**

Performance Maximale : après 2 heures.

LE PLUS SADER :

Laisser sécher les résidus de colle sur **la spatule et le récipient**.
Une fois **durs** vous pouvez enlever facilement et **réutiliser** les accessoires pour **votre prochain collage !**

NETTOYAGE


Colle fraiche : chiffon sec + acétone.
Colle sèche : grattage.

CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30611443	Seringue 25ml	6	3549212464875
30610770	2 tubes sous blister	6	3549212464851



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contactez Sader
01 55 99 92 00
www.sader.fr
SADER ça adhère

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.