FICHE TECHNIQUE

- Désignation : **PIEDS DE CLOISON**
- Produit : **DIW260MMCLEAN**
- Gencod : **3700403903058**

- Matière : **PEBD**
- Couleur : **Transparent**
- Conditionnement : **30 cartons de 6 rouleaux / soit 180 rouleaux**

Caractéristiques		Spécifications	Unité	Méthode d'essai
Dimensionnelles	Largeur	260	Mm	ISO 4592
	Épaisseur nominale	150	µm	ISO 4591
	Épaisseur moyenne	± 5	%	ISO 4593
	Épaisseur ponctuelle	± 15	%	ISO 4593
Physico Chimiques	Force à la rupture SL	≥ 18	N	ISO 527-3
	Force à la rupture ST	≥ 18	N	ISO 527-3
	Contrainte à la rupture SL	≥ 23	N/mm^2	ISO 527-3
	Contrainte à la rupture ST	≥ 23	N/mm^2	ISO 527-3
	Allongement à la rupture SL	≥ 500	%	ISO 527-3
	Allongement à la rupture ST	≥ 550	%	ISO 527-3
	Résistance à l'impact	≥ 230	g	NF T 54-109
	Densité	0,920	Kg/m^3	ISO 1183

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifié. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. **Tolérances : +/- 7%**

G3 DISTRIBUTION s'engage pour l'environnement et la préservation de notre planète. Le recyclage est un axe stratégique au cœur de notre développement. Toute notre gamme de produits de film polyéthylène est réalisée à partir de matières recyclées. Nous sommes attentionnés à conserver une qualité de production régulière et performante. Les matières premières que nous utilisons sont principalement des copolymères régénérés, des matières vierges et des compositions dédiées à la résistance et à l'étanchéité. Nous répondons ainsi à toutes les exigences de performances attendues dans le secteur du bâtiment.

ZAC de la Tuilerie – 1 Bis, rue du Valengelier 77500 CHELLES - Tél : 01.45.13.11.40 / Fax : 01.45.13.11.46
accueil@g3distribution.com - www.g3distribution.com – SAS au capital de 101 250 euros
SIRET : 389 784 091 00032 - SIREN : 389 784 091 - RCS 389784091 - Code Naf : 4690Z - TVA : FR19389784091

20180703