
Fiche technique

EA444/2PB - EQUERRE D'ASSEMBLAGE - FINITION NOIRE







L'équerre d'assemblage finition noire EAPB permet de connecter de manière discrète et esthétique des petites ossatures intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

EXTERIEUR

EZ RAL9005

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005,
- Epaisseur : 2 mm.

Avantages

- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- Compatible avec les vis CSA5.0x35PB noires fournies avec l'équerre,
- Permet de fixer divers éléments bois entre eux.

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...


Domaines d'utilisation


- Aménagements extérieurs (pergolas, clôtures, claustras),
- Aménagements intérieurs,
- Meubles, consoles,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et perçages





Références	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	Ep.	Aile B	Aile C
					Ø5	Ø5
EA444/2PB	40	40	40	2	3	3

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE


Fixations

Sur bois :

- Vis CSA5.0x35PB (fournies).

Installation

1. Approcher l’élément à fixer du support.
2. Visser l’élément avec les vis noires fournies.
3. Visser l'équerre sur le support bois.



Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®