UNIVERSELLE
RÉVERSIBLE
RÉGLABLE
MULTIFONCTION
DESIGN

Série 5







Serrure électrique Série 52N

“BEC-DE-CANE” POUR PORTAIL

UNIVERSELLE, RÉVERSIBLE, RÉGLABLE, MULTIFONCTION...






Caractéristiques techniques


Généralités :

- **3** clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton Ø 26 mm
- 5 goupilles laiton
- Longueur du cylindre 50 mm
- Livrée prémontée en axe 70 mm, modulable en **50-60-70-80 mm**
- Fabriquée en Italie



Coffre et gâche :

- Acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème
- Mécanisme traité anti-corrosion
- Gâche unique pour porte fer ou en bois
- Version avec 2 pênes dormants de course 10+10 et déplacement de 23 mm
- Finition : laquée-marbré gris



Fonctionnement 12V AC 15 W 1,25 A à émission :

- De l’intérieur par clé
- De l’extérieur par la clé et/ou le bouton
- Par commande à distance

Services sur demande :

- S’entrouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné



Platine de pose
(en option)

Désignations	Références
CYLINDRE SEULE, CYLINDRE + BOUTON, BOUTON SEUL LIVRÉE EN AXE À 70 MM	
Serrure électrique **série N52N**, réversible	**52N0**15
Platine de pose	**0500**12

En remplacement de la serrure électrique ISEO 2001 : SÉRIE 520



Serrure électrique Série 52N

“BEC-DE-CANE” POUR PORTAIL

UNIVERSELLE, RÉVERSIBLE, RÉGLABLE, MULTIFONCTION...

La serrure est réglable verticalement par rapport à la gâche de +/-7 mm **POUR PRÉVENIR L'AFFAISSEMENT DU PORTAIL**

Le pêne est également réglable horizontalement de +/-1,5 mm **POUR ASSURER UN ALIGNEMENT CORRECT AVEC LA SERRURE**





Serrure multifonction livrée de série avec la fonction maintien en position ouverte avec bouton/cylindre

Bec-de-cane à blocage automatique **UNE SÉCURITÉ EN PLUS**

Souplesse du ressort de pêne **FACILITE L'OUVERTURE DES PORTES OU CELLES ASSOCIÉES AVEC UN FERME-PORTE DE PORTAIL**

Gâche anti-friction, sans roulette **DIMINUTION DE L'À-COUP FINAL**



+ produits

UNIVERSELLE :
Fixation interchangeable avec tous les produits modèles présents sur le marché.

RÉVERSIBLE :
La serrure peut-être inversée par un simple réglage.

RÉGLABLE :
Tous les réglages se font avec la serrure en main, même au dernier moment avant la fixation.


MULTIFONCTION :
Réf. : 52N015
- cylindre seul
- cylindre et bouton
- bouton seule


ISEO®

iseo.com


Iseo France s.A.S.
Zone Industrielle
1111, rue du Maréchal Juin
CS90367 Vaux-le-Pénil
77006 Melun cedex, France
Tél. : +33 (0)1 64 83 58 58
Fax : +33 (0)1 64 87 96 85
city.iseofrance@iseo.com

Sous réserve de modification. Images à titre illustratif.





52N



Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

Non contractual document. Subject to change. Cod. KW19691 - 12/2018

EC Declarations of conformity available at:
iseo.com

ATTENZIONE - WARNING - AUFMERKSAMKEIT - ATENCIÓN - ATTENTION


IT Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come serratura di porta per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.


EN The product must be destined only for the use for which it is expressly designed and therefore as a door lock for civil and industrial locations. Any other use is considered improper and dangerous.


DE Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden, nämlich als Türverriegelung in häuslicher und industrieller Umgebung. Jede anderweitige Verwendung ist unsachgemäß und führt zur Erlöschung von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen.


FR Utiliser le produit uniquement pour l'emploi auquel il est destiné c'est-à-dire comme serrure pour portes en milieu résidentiel et industriel. Tout autre emploi sera considéré incorrect et dangereux.

ES El producto tiene que destinarse sólo al uso para el cual ha sido especialmente concebido, es decir como cerradura de puerta para ambiente civil e industrial. Cualquier otro uso tendrá que considerarse impropio y peligroso.










12Vac
15W
1,25A
max.1min



ATTENZIONE - WARNING - AUFMERKSAMKEIT - ATENCIÓN - ATTENTION


IT L'esecuzione del collegamento elettrico deve essere eseguito secondo le indicazioni del fabbricante e rispetto alle norme vigenti.


EN The electrical connection must be made according to the constructor's instructions and respecting the regulations in force.


DE Der Stromanschluss muss den Herstellerangaben und den geltenden Richtlinien entsprechen.

FR Les branchements électriques doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant et aux normes en vigueur.

ES La conexión eléctrica tiene que ser efectuada según las indicaciones del fabricante y respetando las normas vigentes.










Cambio mano
Change hand
Türanschlag umstellen
Changement de main
Cambio de mano


R (DX)
Mano destra
Right hand
Türanschlag rechts
Main droite
Mano derecha

L (SX)
Mano sinistra
Left hand
Türanschlag links
Main gauche
Mano izquierda











Cambio entrata
Change backset
Dornmaß umstellen
Changement d'axe
Cambio de entrada





Cambio comando interno
Change internal opening
Umstellung der internen Öffnung
Changement de commande intérieur
Cambio de comando interior

