Fiche technique

Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



Pour montage sur dormant côté paumelles ou côté opposé aux paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à un et deux vantaux
- Montage sur dormant côté paumelles sur les portes coupe-feu
- Profondeur d'embrasure jusqu'à 75 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2025-03-09T17:38:47Z

Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur EV1 ou selon RAL
- Compatible avec un limiteur d'ouverture intégré

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers
Hauteur	20 mm
DIN gauche	Oui
DIN droite	Oui


VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	pour montage sur dormant (Slimdrive EMD Invers)	108053	selon RAL	760 x 20 mm	Montage sur dormant
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant longueur 710 mm	108042	EV1	710 x 20 mm	Montage sur dormant côté paumelles
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	pour montage sur dormant (Slimdrive EMD Invers)	108048	EV1	760 x 20 mm	Montage sur dormant
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	Pour montage sur dormant longueur 710 mm	108047	selon RAL	710 x 20 mm	Montage sur dormant côté paumelles
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	avec guidage en profondeur, pour montage sur dormant (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm	133242	EV1	710 x 20 mm	Montage sur dormant côté paumelles
Bras avec profil en C Slimdrive EMD	avec guidage en profondeur, pour montage sur dormant (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 mm	133243	EV1	760 x 20 mm	Montage sur dormant côté paumelles

ACCESSOIRES

LIMITATION D'OUVERTURE INTÉGRÉE

Pour limiter l'angle d'ouverture



Bras avec profil en C Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

Désignation	Description	N° d'identification
Limitation d'ouverture intégrée	Montage facile dans le bras avec profil en C du TSA 160 NT et du Slimdrive EMD	167272