SERRURE EN APPLIQUE

SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINT VIGISTYL



APPLICATIONS

Idéale pour les portes palières d'immeubles pour professions libérales

LES PLUS PRODUIT

• Pose facile et rapide sans recoupe pour porte jusqu'à 2150 mm
• Pêne demi - tour verrouillé à la clé
• Cylindre Profil Européen breveté avec carte de propriété (version A2P*)
• Voyant indicateur de verrouillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 85 mm x (H) 243 mm x (P) 30 mm
• Finition : acier embouti 15/10°
• Axe : 50 mm
• Entraxe : 70 mm
• Carré : 7 mm
• Pênes :
• Réversible en main droite ou main gauche et tirant ou poussant
• Pêne 1/2 tour réversible finition zingué blanc ou zingué jaune
• Saillie du pêne 1/2 tour : 10 mm
• Pêne dormant finition zingué blanc ou zingué jaune
• Course du pêne dormant : 20 mm
• Pênes acier ronds haut et bas, diamètre 14 mm
• Livrée avec gâche et vis de fixation
• Livrée avec ensemble intérieur monocloc, entraxe 195 mm
• Utilisation avec ensemble de manoeuvre standard du comemrce (entraxe 195 mm)
• Gâche latérale, haute et basse
• Jeu de cales de gâches haute et latérale
• Porte d'épaisseur mini. 30 mm

RÉFÉRENCES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Serrure_en_applique_Multipoint_Vigistyl_1826 - Date de mise à jour :

Référence	Désignation
3 points A2P 1*	
Vigistyl A2P 1 étoile 3 points (1 haut, 1 bas, 1 latéral)	
50000G-08-1A	Blanc avec cylindre, porte 35 ou 40 mm
50000K-01-1A	Blanc Coffre seul
3 points standard	
Coffre de sécurité pour cylindre Profil Européen - 3 points haut et bas	
500000-01-1A	Blanc
Accessoires et cylindres	
Cylindres Keso 2000 S Omega, Profil Européen pour sûreté A2P 1*	
K1215X-02-0A	2 entrées symétrique - Long. 60 mm (30/30)
SKE000-03-0A	Rallonge 5 mm pour cylindre Keso
Cylindres Keso 2000 S - Profil Européen pour sûreté A2P 1*	
SKE000-03-0A	Rallonge 5 mm pour cylindre Keso
Plaque béquille Profil Européen	
911301-01-0A	Blanc
911301-04-0A	Autre couleur R.A.L. (à définir à la commande)
Plaque palière Profil Européen avec sous sous-plaque de propreté	
911302-01-0A	Blanc
Pour Vigistyl haut et bas - Jeu de gâches pour huisserie métallique	
G50000-01-0A	Blanc
Kit de rallonge pour porte de 2160 à 2600 mm - (sauf Vigistyl 1 point)	
T50000-01-0A	Blanc
Jeu de cales d'épaisseur	
C50000-01-0A	Pour gâches - Tous modèles (5 x 1 mm)

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Serrure_en_applique_Multipoint_Vigistyl_1826 - Date de mise à jour :