



CCG 18-125-12 PD AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante avec interrupteur « homme mort », pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

Référence: 7 122 18 61 00 0

Avantages

- + Jusqu'à 45 % de tronçonnages en plus qu'avec le système précédent (CCG 18 + batteries High-Power FEIN) grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batteries ProCORE puissant. Tronçonnage jusqu'à 16 % plus rapide qu'avec des appareils concurrents comparables.
- + Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Cela protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Les ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal avec surveillance de la température.
- + Le moteur Power Drive FEIN nécessitant peu d'entretien et le système de batterie AMPShare fournissent la même puissance qu'un outil filaire de 1 200 watts, pour des performances et une robustesse maximales. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux matériaux divers, grâce au variateur électronique de vitesse.
- + Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- + Ergonomie idéale pour les travaux de tronçonnage grâce à une préhension fine, une construction compacte et un poids faible avec un bon équilibre.
- + Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations.
- + Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- + Zone de travail bien éclairée grâce aux lampes LED intégrées.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient

également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.

- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Régulation tachymétrique POWERtronic
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Interrupteur "homme mort" AutoStop

Applications



FEIN

Dégrossir

+

Ebarber

++

Tronçonner

++

Brossage

+

Satinage

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
ProCORE

Interface de batteries

18 V AMPShare

Moteur

brushless

Vitesse à vide

2 500 - 8 500 min⁻¹

Meule Ø

125 mm

Plateau souple Ø

125 mm

Fixation outils

M 14

Poids sans batterie

2,20 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

Incertitude de la valeur de
mesure KpA

88,9 dB

3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA

Incertitude de la valeur de
mesure KWA

96,9 dB

3 dB

Valeur de crête sonore

LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

103,3 dB

3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}

3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

3,7 m/s²

1,5 m/s²

Valeur de vibration 2 α_{hv}

3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

1,2 m/s²

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications