

- Préamplificateur UHF (21-48) (LTE 5G)
- Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
- Entrée 2 : VHF (-2 dB)
- Alimentation 24 Vcc 2 sorties



Avantages :

- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	2	Facteur de bruit	> 4 dB
Nombre de sorties	1	Consommation	62 mA
Entrée 1	UHF (21-48)	Entrée 2	VHF
Gain	30 dB	Perte d'insertion VHF	-2 dB
Dynamique de réglage	15 dB	Connectique	F
Niveau de sortie	108 dBµV		

Accessoires :

B 55 460 Antenne 9 directeurs UHF DIGIWHITE LTE-4G	F CE 0001 Fixation simple type cheminée	F FE 0605 Feuillard acier galvanisé, longueur 5 m	A F 58 Fiche F à visser pour câble V17	V 17 VATCA/100 Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

EVICOM SAS

ZI Secteur A - B.P.135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel