

LODRA210

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 210 MM



- Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers)
- Système d'aspiration intégré avec sac de récupération des copeaux
- Tiroir de rangement pour accessoires
- Tables de dégauchissage rectifiées en fonte d'aluminium, avec lèvres anti-bruit
- Table de rabotage en acier galvanisé
- Guide de dégauchissage en profilé aluminium, inclinable jusqu'à 45°



Guide en profilé aluminium inclinable à 45°



Système d'aspiration intégré (avec sac de récupération)

Tension/Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance Moteur (à Charbons)	1500 W - S1
Vitesse de Rotation	8500 t/min
Diamètre Arbre	Ø50 mm
Nombre de Fers	2
Dimensions des Fers	210 x 22 x 1,8mm 1 Coupe
Sortie Aspiration	Ø60 mm
Largeur de Dégauchissage	210 mm
Dimensions des Tables	730 x 210 mm
Dimensions du Guide	530 x 102 mm
Inclinaison du Guide	90° à 135°
Profondeur de Passe	jusqu'à 2 mm
Largeur de Rabotage	210 mm
Hauteur de Rabotage	6 à 210 mm
Dimensions de la Table	285 x 204 mm
Profondeur de Passe	2 mm
Pression Acoustique LpA	95,5 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	108,5 dB(A) à vide
Poids Net	27,1 kg
Poids Brut	31,1 kg
Dimensions Colisage	820 x 530 x 535 mm
Racine Pièces Détachées	210700
Gencod	3661589102553

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

• La machine est livrée avec un sac de récupération des poussières, 2 fers en acier, un tuyau flexible 0,75 m, 3 colliers de serrage, un poussoir, une courroie de rechange, clés de service et notice d'utilisation.



				LEMAN	
210	22	1,8	Acier HSS 18% - 1 Coupe (paire)	210701	
			Piètement	210702	